

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES SKAI TECHPROFIL

- Para prevenir la acumulación de tierra/polvo en general debido al sellante pegajoso y los remanentes de pintura, los perfiles de ventanería deben ser desenmascarados cuidadosamente.
- Películas protectoras adecuadas pueden ser compradas de fabricantes de películas protectoras.
- Se puede encontrar la respectiva información de contacto en el apéndice.

Limpieza:

- Remover el polvillo suave con agua (spray de agua, polvo).
- Remover los residuos grasos (grasa lubricante, huellas etc) con limpiadores recomendadas en el apéndice.
- Usar soluciones acuosas!
- PRECAUCIÓN! No usar agentes de limpieza abrasivos! Esto podría dañar la capa protectora de acrilato!
- Siempre realice pruebas con el agente de limpieza en lugares poco visibles.

Espuma de Poliuretano

- La espuma debe ser removida mecánicamente con una espátula de madera y lana de acero. Durante la remoción, el daño en la capa acrílica es inevitable.
- PRECAUCIÓN! No se debe usar limpiador para pistolas de espuma de poliuretano! Estos limpiadores disuelven cualquier cosa que no sea metal!

Residuos de Pintura:

- En el caso de las pinturas de componente sencillo, usar benceno alifático.
- Pinturas reticuladas y de dos componentes no pueden ser removidas.

Residuos de pegamento:

- Los residuos de pegamento pueden ser removidos con benceno alifático.
- Los remanentes de la película protectora pueden ser removidos con los limpiadores recomendados en el apéndice.

Remoción del revoque y sellamiento de fachada:

- Cuidadosamente remueva las piezas largas mecánicamente. Luego, limpie con agua y un cepillo. El restante puede ser removido con benceno alifático.
- PRECAUCIÓN! El revoque contiene componentes altamente abrasivos! Esto puede dañar la capa acrílica!



Fenosol 20
Fabricante:
FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Industriegebiet Ost
Zur Dornheck 21-23
D-35764 Sinn-Fleisbach Alemania
E-mail: info@fenoplast.de
Teléfono: +49 (0) 2772 57587-0
Telefax: +49 (0) 2772 57587-20

Cosmofen Color Special Cleaner /
Cosmofen 20
Fabricante:
Weiss Chemie & Technik GmbH & Co KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger
Postfach 13 35
D-35703 Haiger
E-Mail: ch@weiss-chemie.de
Teléfono: +49 (0) 2773/815-0
Telefax: +49 (0) 2773/815-200